



Collection Territoires Édition limitée sierra

UPEC
CSTB
U3P3E1CO
13/298



Composition 100% Polyamide
Pile material 100% Nylon
Polmaterial 100% Polyamid
Poolmateriaal 100% Polyamide
Composición 100% Poliamida
Composizione 100% Poliammide
Skład runa 100% Poliamid

Poids de velours / Pile weight /
Poleinsatzgewicht / Poolinzetmassa / 1 240 g/m²
Peso fibra / Peso felpa / Gramatura

Poids total - NF ISO 8543 / Total weight /
Gesamtgewicht / Totaal gewicht / 2 285 g/m²
Peso total / Peso totale / Masa całkowita

Épaisseur totale - NF ISO 1765 /
Total thickness / Gesamtdicke / 8,7 mm
Totale massa / Altura total /
Spessore totale / Wysokość całkowita

Hauteur du velours - NF ISO 1766 /
Pile height / Polhöhe / Poolhoogte / 5,8 mm
Altura fibra / Spessore felpa / Wysokość runa

Envers / Backing /
Rückenausstattung / Rug / Double dossier /
Soporte / Sottofondo / Podklad Action back

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts 1/10^e
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl 45 p
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal 177 750 p/m²
Galga - Densidad (puntos)
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesznienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gęstość

Comportement au feu Cff-s1 - collé sur ciment
Fire resistance Cff-s1 - glued on cement
Brennverhalten Cff-s1 - geklebt auf Zement
Brandgedrag Cff-s1 - verlijmd op cement
Clasificación al fuego Cff-s1 - pegado en cemento
Comportamento al fuoco Cff-s1 - incollato su cemento
Trudnozupalność Cff-s1 - klejone na podłożu betonowym

HQE Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles
HQE This product meets perfectly 8 from the 14 targets
HQE Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen
HQE Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen
HQE Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos
HQE Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target
HQE Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriów

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du
Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des envi-
ronnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed
version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality:
Low-emitting materials.



Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption / Schallabsorptionsgrad /
Geluidsabsorptie / Absorción de los ruidos αw 0,25
aéreat / Isolazione acustica /
Pochłanianie dźwięku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αs	0,01	0,06	0,14	0,30	0,48	0,49

Pose / Entretien / Traitement
Laying / Cleaning / Treatment
Verleghinweis / Reinigung / Behandlung
Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud www.balsan.com
Instalación / Mantenimiento / Tratamiento
Posa / Manutenzione / Trattamenti
Układanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture. / BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.



Designed and Made in France



Ivoire 011 4 m
L 80,7 - ρ 58*



Grès 741 4 m
L 61,7 - ρ 30,1*



Cendre 771 4 m
L 39,6 - ρ 11*



Wengé 691 4 m
L 28,4 - ρ 5,6*



Cendre 771



* Indice de reflexion lumineuse / Light Reflectance Value (L : CIE Lab - ρ : Rh0)



wall to wall DESIGN



custom



modular



Balsan wiki

