

spontini AB

FABRICAGEMETHODE
Getuft 1/10" structuurlus
Scroll / Tipsheared

POOLSAMENSTELLING
100% PA IMPREL®

TUFTDOEK
woven PP

RUG
Action Back

POOLGEWICHT
ca. 1.100 gr/m²

TOTAAL GEWICHT
ca. 2.060 gr/m²

POOLHOOGTE
ca. 5 mm

TOTALE HOOGTE
ca. 8 mm

AANTAL NOPPEN
ca. 221 000/m²

PERMANENT ANTISTATISCH
<2 kV

GELUIDSISOLATIE
ISO 140-8: ca 26 dB delta L

GELUIDSABSORPTIE
ISO 354: ca 0.20 alpha w

WARMTEDOORLAATBAARHEID
0,09 m² K/W

LICHTECHTHEID
5-6

WATERECHTHEID
4-5

BRANDKLASSE
Brandklassement C_{fl}-s1
alleen bij volledige verkleving

MÉTHODE DE FABRICATION
Tufteé 1/10" bouclé structuré
Scroll / Tipsheared

COMPOSITION DU VELOURS
100% PA IMPREL®

SUPPORT
woven PP

DOSSIER
Double dossier synthétique

POIDS DU VELOURS
ca. 1.100 gr/m²

POIDS TOTAL
ca. 2.060 gr/m²

HAUTEUR DU POIL
ca. 5 mm

HAUTEUR TOTALE
ca. 8 mm

NOMBRE DE POINTS
ca. 221 000/m²

ANTISTATIQUE PERMANENT
<2 kV

ISOLATION AUX BRUITS D'IMPACT
ISO 140-8: ca 26 dB delta L

ABSORPTION PHONIQUE
ISO 354: ca 0.20 alpha w

RÉSISTANCE THERMIQUE
0,09 m² K/W

RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE
5-6

RÉSISTANCE À L'EAU
4-5

CLASSEMENT FEU
Classement feu C_{fl}-s1
uniquement en pose collée

HERSTELLUNGSVERFAHREN
Getuftet 1/10" Strukturschlinge
Scroll / Tipsheared

POLMATERIAL
100% PA IMPREL®

TRÄGERMATERIAAL
PP Bändchen

RÜCKENAUSRÜSTUNG
Textilrücken

POLGEWICHT
ca. 1.100 gr/m²

GESAMTGEWICHT
ca. 2.060 gr/m²

POLHÖHE
ca. 5 mm

GESAMTHÖHE
ca. 8 mm

NOPPENZAHL
ca. 221 000/m²

PERMANENT ANTISTATISCH
<2 kV

TRITTSCHALLDÄMMUNG
ISO 140-8: ca 26 dB delta L

SCHALLABSORPTIONSGRAD
ISO 354: ca 0.20 alpha w

WÄRMEDURCHLASSWIDERSTAND
0,09 m² K/W

LICHTECHTHEIT
5-6

WASSERECHTHEIT
4-5

BRANDVERHALTENSKLASSE
Baustoffkl. C_{fl}-s1
nur wenn vollflächig verklebt

MANUFACTURING PROCESS
Tufting 1/10" structured loop pile
Scroll / Tipsheared

PILE CONTENT
100% PA IMPREL®

PRIMARY BACKING
woven PP

SECONDARY BACKING
Synthetic backing

PILE WEIGHT
ca. 1.100 gr/m²

TOTAL WEIGHT
ca. 2.060 gr/m²

PILE HEIGHT
ca. 5 mm

TOTAL HEIGHT
ca. 8 mm

NUMBER OF KNOTS
ca. 221 000/m²

PERMANENTLY ANTISTATIC
<2 kV

SOUND INSULATION
ISO 140-8: ca 26 dB delta L

SOUND ABSORPTION
ISO 354: ca 0.20 alpha w

THERMAL RESISTANCE
0,09 m² K/W



LIGHT FASTNESS
5-6

WATER RESISTANCE
4-5

FIRE CLASS
Fireresistance C_{fl}-s1
only with full adhesion

Colours and widths max 6000 m² / dye lot (verfbad, Farbbad, bain de teinture)


Spontini	15	16	23	33	38	40	48	53	78	79
ca 4m
Spontini	85	93	94	98						
ca 4m	↔ 15 cm x ↕ 21 cm					




s p o n t i n i AB




▲ 53




▲ 23



▲ 33



▲ 79




▲ 48




▲ 40




▲ 38




▲ 93




▲ 78




▲ 85




▲ 16



▲ 15



▲ 94



▲ 98